

## МОДЕЛЬ

# 2DC-496PML-4X

Корпус: PTZ

Материал: металл

Размеры: Ø 153 x 118,8 мм

Масса: 0,95 кг



## ВИДЕОАНАЛИТИКА (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ)

|                             |                      |                               |                                     |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Детектор лиц                | Подсчет объектов     | Вход/выход из области         | Человек/ТС                          |
| Пересечение линии           | Вторжение в периметр | Детектор неподвижных объектов | Длина очереди                       |
| Распознавание редких звуков | Тепловая карта       | Детектор толпы                | Распознавание автомобильных номеров |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Матрица                 | 1/1.8" CMOS с прогрессивным сканированием                  |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440  |
| Чувствительность        | Цвет: 0,001 лк @ F1.6 (AGC вкл); ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
| Скорость затвора        | 1/5 ~ 1/20000 с  |
| Медленный затвор        | Есть   |
| Режим «день/ночь»       | Механический ИК-фильтр                                     |
| Зум                     | 4x оптический  |

### ОБЪЕКТИВ

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Фокусное расстояние   | 2,8–12 мм   |
| Угол обзора (FOV)     | По горизонтали: 114,6°–48,3°, по вертикали: 59°–27,1°, по диагонали: 141,6°–55,5° |
| Максимальная апертура | F1.3  |
| Фокус                 | Авто/ручной режим   |

### ПОДСВЕТКА

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Дальность подсветки | До 20 м                  |
| Тип подсветки       | ИК-подсветка, белый свет |

### PTZ

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Диапазон поворота             | 350°                            |
| Наклон                        | От 0° до 80°                    |
| Скорость поворота             | Настраиваемая, от 0,6 до 52 °/с |
| Скорость наклона              | Настраиваемая, от 0,6 до 54 °/с |
| Пресеты                       | 255                             |
| Патрулирование                | Нет                             |
| Шаблоны                       |                                 |
| Память позиции при выключении |                                 |
| 3D-позиционирование           |                                 |

### ВИДЕО

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Частота кадров и разрешение | Основной поток: 50 Гц, 50 к/с (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720); 60 Гц, 60 к/с (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720); Второй поток: 50 Гц, 25 к/с (1280x720, 640x480, 320x240); 60 Гц, 30 к/с (1280x720, 640x480, 320x240); Третий поток: 50 Гц, 25 к/с (340x480, 320x240); 60 Гц, 30 к/с (340x480, 320x240) |
|-----------------------------|--|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Формат видеосжатия     | Основной поток: H.265+, H.265, H.264+, H.264<br>Второй поток: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG<br>Третий поток: H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Битрейт видео          | 8 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с  |
| Профиль H.264          | Baseline Profile, Main Profile, High Profile  |
| Профиль H.265          | Main Profile  |
| Область интереса (ROI) | Нет   |

#### АУДИО

|             |                |
|-------------|----------------|
| Аудиосжатие | G.711a, G.711u |
|-------------|----------------|

#### СЕТЬ

|   |   |
|---|---|
| Сетевые протоколы                                 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE         |
| Протоколы интеграции                              | ONVIF, HTTP API, IPDROM Generic Driver  |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 15 каналов   |
| Пользователь/хост                                 | 5 пользователей   |
| Безопасность                                      | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, управление временем ожидания |
| Веб-браузер                                       | IE 10/11, Safari V12.1 и выше, Firefox V.52 и выше, Google Chrome V.57 и выше, Edge V.79 и выше       |
| Интеграция с «Интеллект», «Интеллект X»           | Полная поддержка функций камеры начиная с Drivers Pack 3.81   |
| Подключение к облаку                              | IPDROM Cloud Plugin   |

#### ИЗОБРАЖЕНИЕ

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Переключение режимов «день/ночь»    | Полный цвет / День / Ночь / Авто / По расписанию  |
| Улучшение изображения               | BLC, HLC, 3D DNR  |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ  |
| Антитуман                           | Нет   |
| Стабилизация изображения            | Нет   |
| Настройки изображения               | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, цвет и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Приватность                         | 4 маски приватности   |

#### ИНТЕРФЕЙСЫ

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ethernet            | RJ45 10M/100M адаптивный порт                               |
| Локальное хранение  | Встроенный слот для карт памяти microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ |
| Тревожный интерфейс | Нет   |
| Аудио               | 1 встроенный микрофон                                       |
| Аппаратный сброс    | Да  |
| Встроенный динамик  | 1 встроенный динамик  |
| Встроенный микрофон | 1 встроенный микрофон                                       |

#### СОБЫТИЯ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Основные события          | Обнаружение движения  |
| Интеллектуальное слежение | Нет   |
| Действия по тревоге       | Загрузка на FTP, отправка email, запись по тревоге, звуковое предупреждение, световые вспышки |

#### ОСНОВНОЕ

|                     |   |
|---------------------|---|
| Питание             | 12 В DC / PoE, макс. 13,5 Вт                                |
| Рабочая температура | От -40 до +60 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Степень защиты      | IP66, IK10  |