

МОДЕЛЬ

2DC-1252FMAI-16

Корпус: fisheye

Материал: металл

Размеры: Ø 120 x 55 мм

Масса: 0,4 кг



Матрица	1/2.3" CMOS с прогрессивным сканированием
Максимальное разрешение	4000 x 3000
Чувствительность	Цвет: 0,03 лк @ F2.0 (AGC вкл); ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость затвора	1/5 ~ 1/20000 с
Медленный затвор	Нет
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
Зум	Нет

ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние	2,0 мм
Угол обзора (FOV)	По горизонтали: 180° (крепление на стену), 360° (крепление на потолок)
Максимальная апертура	F2.0
Фокус	Ручной режим

ПОДСВЕТКА

Дальность подсветки	До 10 м
Тип подсветки	ИК-подсветка

ВИДЕО

Частота кадров и разрешение	Основной поток: 25 к/с: 3000x3000, 2560x2560, 2160x2160, 1520x1520, 1080x1080, 720x720; 15 к/с: 4000x3000; Второй поток: 25 к/с: 1080x1080, 720x720, 480x480; 15 к/с: 1280x960, 640x480; Третий поток: 25 к/с: 480x480; 15 к/с: 640x480
Формат видеосжатия	H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG
Битрейт видео	256 Кбит/с ~ 16 Мбит/с
Профиль H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Профиль H.265	Main Profile
Область интереса (ROI)	Поддерживается

АУДИО

Аудиосжатие	G.711a
-------------	--------

СЕТЬ

Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Протоколы интеграции	ONVIF, IPDROM Generic Driver
Одновременный просмотр в режиме реального времени	15 пользователей, 14 каналов
Пользователь/хост	15 пользователей
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, управление временем ожидания
Веб-браузер	IE 10/11, Safari V12.1 и выше, Firefox V.52 и выше, Google Chrome V.57 и выше, Edge V.79 и выше
Интеграция с «Интеллект», «Интеллект X»	Полная поддержка функций камеры начиная с Drivers Pack 3.81
Подключение к облаку	IPDROM Cloud Plugin

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Переключение режимов «день/ночь»	День / Ночь / Авто / Изображение / По расписанию
Улучшение изображения	BLC, HLC, 3D DNR
Широкий динамический диапазон (WDR)	DWDR
Антитуман	Нет
Стабилизация изображения	Поддерживается
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, цвет и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Приватность	4 маски приватности

ИНТЕРФЕЙСЫ

Ethernet	RJ45 10M/100M
Локальное хранение	Встроенный слот для microSD до 256 ГБ
Тревожный интерфейс	1 вход, 1 выход
Аудио	Нет
Аппаратный сброс	Да (кнопка)
Встроенный динамик	Да
Встроенный микрофон	Да

СОБЫТИЯ

Основные события	Обнаружение движения, тревожный вход и выход
Интеллектуальное слежение	Нет
Действия по тревоге	Загрузка на FTP, отправка email, тревожный выход, запись по тревоге

ОСНОВНОЕ

Питание	12 В DC / PoE, макс. 9,6 Вт
Рабочая температура	От -40 до +60 °C
Степень защиты	IP66