

Tiandy



TC-C32KN I3YWIFI2.8V4.1

2Мп купольная IP камера с фиксированным объективом,
серия Lite S+265



LITE SERIES

Самое интересное в камере:

- Встроенный микрофон
- G.711A/G.711U/ADPCM_D 8/32/48кГц
- 2Мп, 1920×1080@25к/с
- DWDR, цвет: 0.02лк
- S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
- DC12В±25% (без PoE)
- Адаптивная ИК подсветка до 30м
- Защита IP66, IK10
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- Аналитика: + захват лиц
- Без тревожных входов/выходов



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: cis.sales@tiandy.com

Website: cis.tiandy.com

Технические характеристики

Камера

Форм-фактор	купольная
Максимальное разрешение	2Мп, 1920×1080@25к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.02лк@ (F2.0, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	DWDR
Регулировка положения	поворот 0-330°, наклон 0-75°, вращение 0-350°

Объектив

Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F2.0, фикс. диафрагма
Угол обзора	Г: 98.5°, В: 55.7°, Д: 113.2°
DORI	нет данных

Подсветка

ИК подсветка до, м	30
Длина волны ИК, нм	850
SMART IR	аппаратная
Температура белого света, К	нет
Белая подсветка до, м	нет
Интенсивность подсветки	регулируется через web интерфейс

Интерфейсы

Сетевой	1×10/100BASE-T, внутри камеры; WiFi 802.11b/g/n
Аудио	встроенный микрофон
Тревожные	без тревожных интерфейсов
Дополнительные	без доп. интерфейсов
Аппаратный сброс	кнопка сброса
RTC	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512Гб

Кодеки

Видеокодеки	S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-6Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Частота дискретизации	8/32/48кГц

Изображение


Главный поток PAL:	25к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576)
Главный поток NTSC:	30к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Доп. поток №1 PAL:	25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)
Доп. поток №1 NTSC:	30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Доп. поток №2 PAL:	нет
Доп. поток №2 NTSC:	нет
Улучшение изображения	BLC/HLC/Антитуман/3D DNR
Шаблоны изображения	переключение по расписанию/автоматически
Электронный затвор	1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный
ROI	8 областей
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 области

Функционал


Тревоги	детектор движения, закрытие камеры
---------	------------------------------------

Неисправности	конфликт IP адреса, заполнение диска, ошибка чтения/записи
Реакции	отправка снимка, запись
Саботаж	нет
Аналитика VCA	нет
Количество сцен	нет
Правил VCA в одной сцене	нет
Аналитика AI	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	да
Сетевые протоколы	IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP, QoS, Unicast
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, HTTP API
Аутентификация RTSP, HTTP API	digest, digest+basic
Макс. кол-во подключений	7
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS). Примечание: работа p2p возможна при выключенном ONVIF
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
Общие	
Русский язык	да
Количество пользователей	до 32
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +65°С, 0-95% ОВ
Холодный старт	от -40°С
Питание	DC12В±25% (без PoE)
Макс.потреб. мощность, Вт	6
Защита	IP66, IK10
Защита от разрядов	согласно EN 55035:2017
Материал корпуса	пластик+металл
Габариты устройства, мм	121(Д)×121(Ш)×90(В)
Вес нетто/брутто, кг	0.41/0.61

Габаритные размеры в мм



Аксессуары



Модели для заказа

1D.20010.002986

TC-C32KN SPEC:I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1

Комплектация

Камера - 1шт
 Ключ TORX - 1шт
 Монтажная наклейка - 1шт
 Саморез с дюбелем - 3шт
 Руководство по установке - 1шт